



nový SPITFIRE – CNC rezačí stroj pre presné plazmové rezanie

Základné vybavenie



- kompletne zvaraný portál bez skrutkových spojov
- lineárne vedenie v pozdĺžnej aj v priečnej ose
- bezvôľové uložení pastorku k ozubenej tyči
- **NOVÉ** AC servomotory (12 000 mm/min.)
- digitálna synchronizácia v pozdĺžnej ose
- **NOVÝ** CNC riadiaci systém **PIERCE 19[®]** s dotyk. obrazovkou
- sekčne odsávaný rezačí stôl
- plávajúca rezačia hlava
- regulácia rýchlosti vertikálneho pohybu horáka
- automatické počiatkové nastavenie výšky plazmového horáka
- napäťové sledovanie výšky plazmového horáka
- ochrana koncovými spínačmi vo všetkých osách

Vybavenie na želanie



- plazmový systém podľa výberu zákazníka
- **NOVÉ** AC servomotory (20 000 mm/min.)
- pneumatický antikollízny systém
- plazmový popisovač
- pneumatický popisovač

Technická špecifikácia



SPITFIRE	1 500	2 000
maximálna rezná hrúbka	15 mm	
rezačia šírka	1 500 mm	2 000 mm
rezačia dĺžka	3 000–6 000 mm	
rezačia rýchlosť	0–12 000 (20 000) mm/min.	
šírka stroja	2 520 mm	3 020 mm
dĺžka stroja	3 650 mm	6 650 mm
výška stroja	1 400 mm	
výška rezačieho stola	700 mm	
napájacie napätie	230V/50Hz	

PREDAJ:

Ruppeldtova 9, 036 01 Martin – SLOVENSKO
Tel. : 043 430 20 65, fax : 043 430 20 66
www.pierce.sk pierce@pierce.sk

VÝROBA:

Moravská 1154/4, 703 00 Ostrava – Vítkovice, ČR
Tel. : + 420 596 788 295, fax : + 420 596 788 298

PIERCE
CONTROL AUTOMATION